

## AIRVARIO / MODULIERENDE LUFTWÄRMEPUMPE Split-Außenaufstellung



Innengerät



6004-WP5,8



6005-WP8,0  
6006-WP10,0



6007-WP12,5  
6008-WP14,0  
6009-WP16,0

Artikel-Nr.	6004-WP5,8	6005-WP8,0	6006-WP10,0	6007-WP12,5	6008-WP14,0	6009-WP16,0
Heizleistung bei L7/W35kW	5,8	8,0	10,0	12,5	14,0	16,0
Heizleistung bei L2/W35kW	4,2	6,2	7,8	9,1	10,2	11,5
Heizleistung bei L-7/W35kW	5,1	6,9	8,7	10,3	11,9	13,3
Heizleistung bei L-15/W35kW	4,5	6,1	7,6	9,0	10,2	11,8
COP L7/W35 kW	4,4	4,4	4,3	4,5	4,3	4,2
COP L2/W35 kW	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3
COP L-7/W35 kW	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3
COP L-15/W35 kW	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1
Kühlleistung bei L35W7 kW	4,9	5,7	7,1	11,3	12,3	13,3
EER bei L35W7 kW	2,6	2,5	2,5	2,7	2,5	2,4
Wasseraustritt maximal °C	55	55	55	55	55	55
Außenlufttemperatur min/max °C	-20/35	-20/35	-20/35	-20/35	-20/35	-20/35
Elektrische Zusatzheizung 3-stufig kW	2/4/6	2/4/6	2/4/6	2/4/6	2/4/6	2/4/6
Wasserdurchfluss m³/h	1	1,4	1,7	2,25	2,4	2,8
Anschlüsse Wasser Zoll	1	1	1	1	1	1
Inhalt Expansionsgefäß l	5	5	5	5	5	5
min. Systeminhalt l	40	580	70	90	110	130
Kältemittelleitung Dimension mm	6/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
zul. Kälteleitungslänge/-höhe m	3-30/15	3-30/15	3-30/15	3-30/15	3-30/15	3-30/15
Kältemittel / Füllmenge kg	R410A/1,2	R410A/2,0	R410A/2,0	R410A/2,8	R410A/2,8	R410A/2,8
vorgefüllt bis / Nachfüllung m/g/m	5/20	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50
Spannungsvorsorge V/Hz	230/50	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50
Schallleistungspegel Außen dB(A)	62	66	66	64	66	68
Abmessung Innen HxBxT mm	670x490x260					
Abmessung Außen HxBxT mm	638x880x310	998x940x330		1420x940x384		
Gewicht Außen/Innen kg	48/27	74/27		98/28		